

RR202



NEUMÁTICO ULTRA PRÉMUM DE 5 COSTILLAS PARA SERVICIO POR CARRETERA

- Diseño moderno de la banda de rodamiento con cinco costillas, mayor cantidad de hule en su banda proporcionan una mejor estabilidad y mayor kilometraje.
- Las estrías en la banda de rodamiento promueven mayor tracción en la carretera y ayudan a reducir el desgaste irregular.
- Canales especialmente diseñados para desalojar el agua de forma efectiva para un viaje seguro y confortable.
- Calificación 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF) para su uso en condiciones de manejo invernales severas.



| CÓDIGO DEL PRODUCTO | MEDIDA DE LA LLANTA | NO. DE CAPAS | RANGO DE CARGA | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VEL. | DIÁM. TOTAL (PLGS) | ANCHO DE SECCIÓN (PLGS) | PROF. DE PISO (32NDS) | ANCHO DE RIN | MAX. CARGA SENC/PSI | MAX. CARGA DUAL/PSI | RADIO ESTÁTICO DE CARGA | REVS POR MILLA | PESO (LB/KG) | TIPO |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|------|
| 1133667165 | 7.00R16 | 14 | G | 118/114 | L | 30.3 | 7.9 | 15 | 5.50F | 2680lb/97psi | 2335lb/97psi | 14.1 | 670 | 54lb/24kg | TT |
| 1133661406 | 11.00R22 | 16 | H | 152/149 | K | 44.8 | 11.5 | 21 | 8.00 | 7830lb/120psi | 7160lb/120psi | 21.2 | 466 | 135lb/61kg | TT |
| 1133661256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | M | 41.4 | 11.1 | 20 | 8.25 | 6940lb/123psi | 6390lb/123psi | 19.5 | 496 | 124lb/56kg | TL |
| 1133662258 | 12R22.5 | 18 | J | 152/149 | M | 42.5 | 12.0 | 21 | 9.00 | 7830lb/135psi | 7160lb/135psi | 20.7 | 465 | 146lb/66kg | TL |
| 1133669253 | 295/60R22.5 | 16 | H | 150/147 | L | 36.5 | 11.5 | 20 | 9.00 | 7390lb/130psi | 6780lb/130psi | 17.4 | 560 | 106lb/48kg | TL |
| 1133669255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | M | 40.6 | 11.7 | 18 | 9.00 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 18.7 | 341 | 109lb/49kg | TL |
| 1133669256 | 295/80R22.5 | 16 | H | 154/150 | M | 41.3 | 11.9 | 19 | 9.00 | 7820lb/120psi | 6940lb/120psi | 19.8 | 191 | 131lb/59kg | TL |
| 1133669258 | 295/80R22.5 | 18 | J | 152/149 | M | 41.3 | 11.9 | 19 | 9.00 | 7830lb/130psi | 7160lb/130psi | 19.8 | 191 | 139lb/63kg | TL |
| 1133661257 | 315/80R22.5 | 18 | J | 156/152 | M | 42.4 | 12.2 | 20 | 9.00 | 8820lb/120psi | 7830lb/120psi | 19.9 | 483 | 151lb/68kg | TL |
| 1133661258 | 315/80R22.5 | 20 | L | 157/154 | L | 42.4 | 12.2 | 20 | 9.00 | 9090lb/130psi | 8270lb/130psi | 19.9 | 483 | 154lb/70kg | TL |
| 1133661259 | 315/80R22.5 | 22 | M | 160/157 | 65MPH | 42.4 | 12.2 | 20 | 9.00 | 10000lb/130psi | 9090lb/130psi | 19.9 | 483 | 148lb/67kg | TL |